

ENROLLADORES

ENROLADORES




ENROLLADORES PARA CUBIERTAS DE BURBUJAS ENROLADORES PARA COBERTURAS DE BOLHAS



Únicamente para cubiertas de burbujas

Únicamente para cobertura de bolhas

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
Mástil regulable mín. 5 m y máx. 6,50 m 90 ø Mastro ajustável mín. 5 m y máx. 6,50 m 90 ø	1	610031	8410189001091	293,086
Mástil regulable mín. 6 m y máx. 8,50 m 100 ø Mastro ajustável mín. 6 m y máx. 8,50 m 100 ø	1	610032	8410189001108	356,574

Tarifa industrial

LUXE LUXE



- Piscinas de 4 a 5 m de ancho.
- Largo máximo de la cubierta: 10 m.
- Altura hasta el eje: 400 mm.
- Soportes inox rebajados en T 35 x 35 mm.
- Uno de ellos con 2 ruedas Ø 180.
- Eje telescópico en aluminio anodizado Ø 80.
- Volante bicolor ergonómico Ø 350 con empuñadura giratoria.
- Ruedeta de freno y bloqueo del eje.
- Mástil acanalado para la fijación de las cintas incluidas.

- Piscinas de 4-5 m de largura.
- O comprimento máximo da tampa: 10 m.
- Altura ao eixo: 400 mm.
- Suporta venda inox em T 35 x 35 mm.
- Um deles com 2 rodas Ø 180.
- Anodizado alumínio telescópica eixo Ø 80.
- Volante bicolor ergonômico Ø 350 com identificador de giro.
- Freio Ruedeta e bloqueio do eixo.
- Mastro para a fixação de fitas onduladas incluídos.

MODELO	COD.	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
LUXE	D33211ET	473,738

Tarifa industrial

PRESTIGE PRESTIGE



- Piscinas de 5 a 6 m de ancho
- Largo máximo de la cubierta: 13 m
- Altura hasta el eje: 470 mm
- Soportes inox soldados Ø 40 mm
- Uno de ellos con 2 ruedas Ø 200
- Eje telescópico en aluminio anodizado Ø 105
- Volante Ø 300 con empuñadura giratoria
- Ruedeta de freno y bloqueo del eje
- Mástil acanalado para la fijación de las cintas incluidas.

- Piscinas de 5 a 6 m de largura
- O comprimento máximo da tampa: 13 m
- Altura ao eixo: 470 mm
- Suporta aço soldada Ø 40 milímetros
- Um deles com 2 rodas Ø 200
- Anodizado alumínio telescópica eixo Ø 105
- Ø 300 roda com alça de rotação
- Freio Ruedeta e bloqueio do eixo
- Mastro para a fixação de fitas onduladas incluídos.

MODELO	COD.	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
PRESTIGE	D33111ET	527,610

Tarifa industrial



09

CUBIERTAS, COBERTORES

COBERTURAS, COBERTORES



A.PRO 8 A.PRO 8

- Piscinas de 6,50 a 8 m de ancho
- Largo máximo de la cubierta: 16 m
- Altura hasta el eje: 510 mm
- Soportes inox soldados Ø 40 mm
- Uno de ellos equipado con 2 ruedas hinchables
- Eje telescópico en aluminio anodizado Ø 130
- Volante Ø 320 con empuñadura giratoria
- Ruedeta de freno y bloqueo del eje
- Mástil acanalado para la fijación de las cintas incluidas.
- Piscinas 6,50 a 8 m de largura
- O comprimento máximo da tampa: 16 m
- Altura ao eixo: 510 mm
- Aço soldada suporta Ø 40 milímetros
- Um equipado com 2 rodas infláveis
- Anodizado alumínio telescópica eixo Ø 130
- Roda Ø 320 com alça de rotação
- Freio Ruedeta e bloqueio do eixo
- Mastro para a fixação de fitas onduladas incluídos.

MODELO	COD.	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
A.PRO 8	D33117ET	1.012,445

Tarifa industrial

ENROLLADOR MURAL ENROLADOR MURAL



- ENROLLADOR MURAL para piscinas de 4 a 6 m. de ancho
- Se sirve completo
- Dos soportes inox soldados Ø 40 mm con tornillería incluida (8 tornillos, 8 arandelas y 8 pernos Ø 0,8 mm)
- Ruedeta de freno y bloqueo sobre el eje
- Mástil acanalado para la fijación de cintas con cabiclic incluidas.
- ENROLADOR MURAL piscina 4 a 6 m. de largura
- Ele vem completo
- Dois de aço soldadas suportes inoxidável Ø 40 mm com parafusos incluídos (8 parafusos, 8 arruelas e 8 parafusos Ø 0,8 mm)
- Freio Ruedeta e bloqueio no eixo
- Mastro ranhuras para fixar fitas incuídas cabiclic.

MODELO	COD.	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
4 a 5 m. ANCHO. MAX. CUBIERTA 10 m.	D33310ET	748,889
5 a 6 m. ANCHO. MAX. CUBIERTA 12 m.	D33320ET	804,444

Tarifa industrial

PIEZAS DE RECAMBIO PEÇAS DE REPOSIÇÃO

MODELO	COD.	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
Cinta cabiclic / Fita cabiclic	A84TCA2	3,222
Tornillería LUXE (tornillos, arandelas y tuercas) / Fixadores LUXE (parafusos, arruelas e porcas)	D339S12	12,222
Tornillería PRESTIGE (tornillos, arandelas y tuercas) / Fixadores Prestige (parafusos, arruelas e porcas)	D339S11	12,222
Tornillería A.PRO 8 (tornillos, arandelas y tuercas) / A.PRO 8 parafusos (parafusos, arruelas e porcas)	D339S14	12,222
Volante enrollador LUXE / Enrolar roda LUXE	S33910VF	24,444
Volante enrollador PRESTIGE / Enrolar roda PRESTIGE	S33910VE	24,444
Volante enrollador A.PRO 8 / Roda de enrolar A.PRO 8	S33910VH	24,444
Ruedeta de freno LUXE / Ruedeta LUXE freio	D33910FS	10,000
Ruedeta de freno PRESTIGE / Freio Ruedeta PRESTIGE	D33910FR	10,000
Ruedeta de freno A.PRO 8 / Freio Ruedeta A.PRO 8	D33910FT	10,000
Extremo de eje corto LUXE / Extremidade do eixo curto LUXE	D33914VJ	16,667
Extremo de eje largo LUXE / Longo extremidade do eixo LUXE	D33915VJ	20,000
Extremo de eje corto PRESTIGE / Extremidade do eixo curto PRESTIGE	D33914VI	16,667
Extremo de eje largo PRESTIGE / Longo extremidade do eixo PRESTIGE	D33915VI	20,000
Extremo de eje corto A.PRO 8 / Extremidade do eixo curto A.PRO 8	D33914VK	16,667
Extremo de eje largo A.PRO 8 / Longo extremidade do eixo A.PRO 8	D33915VK	20,000
Rueda de enrollador LUXE / Enrolar roda LUXE	D339R12	27,778
Rueda de enrollador PRESTIGE / Enrolar roda PRESTIGE	D339R11	27,778
Rueda de enrollador A.PRO 8 / Roda de enrolar A.PRO 8	D339R14	27,778

Tarifa industrial



TRANSPORTE NO INCLUIDO
TRANSPORTE NÃO INCLUIDO

CONSULTAR

ENROLLADORES

ENROLADORES



DELINOX GRAN LONGITUD / DELINOX GRANDE LONGITUDE



Tapacubos en poliamida con eje inox Ø 20 mm
Tapa-cubos em poliamida com eixo inox Ø 20 mm



Ruedas hinchables con cámara de aire
Rodas insufláveis com câmara de ar

Mástil de aluminio anodizado, espesor 2 mm
Ø 105 - 110 acanalado, telescópico
Mastro de alumínio anodizado, espessura 2 mm
Ø 105 - 110 acanalado, telescópico

Freno con cinta
Travão com fita



DELINOX TRES APOYOS / DELINOX TRÊS APOIOS



Volante Ø 300 mm con empuñadura giratoria
Volante Ø 300 mm com pega giratória

Apoys en acero inox 304 L, grosor 1,5 mm, parte vertical 80x40 parte horiz. 40x40
Apoios em aço inox 304 L, grossura 1,5 mm, parte vertical 80x40 parte horiz. 40x40

Apoys en acero inox 304 L, grosor 1,5 mm, parte vertical 80x40 parte horiz. 40x40

Para las grandes piscinas, elija un Delinox 3 apoyos: es más seguro. Pero piense en los costes de transporte para mástiles de más de 5 metros.
Para as grandes piscinas, escolha um Delinox 3 apoios: é mais seguro. Mas pense nos custos de transporte para mastros de mais de 5 metros.



TRANSPORTE NO INCLUIDO
TRANSPORTE NÃO INCLUIDO

CONSULTAR

DELINOX

Delinox telescópico con freno

- Altura del eje: 43 cm.
- Se sirve premontado, con cintas – 2 paquetes:
- Mástil = 0,25 x 0,20 x 3,20 m
- Apoyos = 0,75 x 0,57 x 0,30 m
- Peso = 29 kg

Delinox gran longitud

- Mismas características que el Delinox telescópico con freno.
- Mástil de aluminio anodizado: Ø 130 liso, espesor 4 mm.
- Se sirve con cintas o con tensores, según la cubierta.
- Mástil fijo de 7,60 = 0,15 x 0,15 x 7,80 m
- Mástil fijo de 8,00 = 0,15 x 0,15 x 8,20 m
- Apoyos = 0,75 x 0,57 x 0,30 m
- Peso = 55 kg

Delinox tres apoyos (en opción)

- Ruedas pivotantes.

Delinox telescópico con travão

- Altura do eixo: 43 cm.
- Serve-se pré-montado, com fitas – 2 pacotes:
- Mastro = 0,25 x 0,20 x 3,20 m
- Apoyos = 0,75 x 0,57 x 0,30 m
- Peso = 29 kg

Delinox grande longitude

- Mesmas características que o Delinox telescópico con travão.
- Mastro de alumínio anodizado: Ø 130 liso, espessura 4 mm.
- Serve com fitas ou com tensores, segundo a cobertura.
- Mastro fijo de 7,60 = 0,15 x 0,15 x 7,80 m
- Mastro fijo de 8,00 = 0,15 x 0,15 x 8,20 m
- Apoyos = 0,75 x 0,57 x 0,30 m
- Peso = 55 kg

Delinox três apoios (em opção)

- Rodas pivotantes.

MODELO	VASO (LARGO X ANCHO) CONCHA (COMPRIMENTO X LARGURA)	MÁSTIL REGULABLE MASTRO REGULÁVEL	COD.	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
Delinox telescópico con freno	7 m x 15 m máx.	de 4,60 m a 7,60 m	DL2120	1.315,756
Delinox gran longitud	7,5 m x 20 m máximo	8,00 m	DL2125	1.681,844
Delinox tres apoyos (en opción)	8 m x 20 m máximo	8,50 m	DL2126	2.754,441

Tarifa industrial

**ENROLLADORES PARA PISCINAS COLECTIVAS / ENROLADORES PARA PISCINAS COLETIVAS**

Para piscinas de 10 a 50 m de largo. Una gama completa manual, semi-automática o automática.

Para piscinas de 10 a 50 m de comprimento. Uma gama completa manual, semi-automática ou automática.



ANCHO MÁXIMO DE LA CUBIERTA LARGURA MÁXIMA DA COBERTURA	MÁSTIL / MASTRO	COD.	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
--	--------------------	------	-----------------------------

JUPITER manual - 1 eje / eixo - 50 ml.

5 m	5,50 m	DL2200	4.417,225
6,25 m	6,60 m	DL2201	4.509,801
8 m	8,50 m	DL2203	4.640,164

NEPTUNO manual - 2 ejes / eixos - 25 ml.

5 m. x 2	5,50 m x 2	DL2204	7.198,300
6,25 m. x 2	6,60 m x 2	DL2205	7.383,454
8 m. x 2	8,50 m x 2	DL2207	7.647,958

Tarifa industrial

ANCHO MÁXIMO DE LA CUBIERTA LARGURA MÁXIMA DA COBERTURA	MÁSTIL / MASTRO	COD.	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
--	--------------------	------	-----------------------------

JUPITER motorizado - 1 eje / eixo - 50 ml.

5 m x 25 m	5,50 m	DL2208	9.168,859
5 m x 50 m	5,50 m	DL2208-2	9.711,093
6,25 m x 25 m	6,60 m	DL2209	9.293,554
6,25 m x 50 m	6,60 m	DL2209-2	9.809,337
8 m x 25 m	8,50 m	DL2211	9.524,051
8 m x 50 m	8,50 m	DL2211-2	9.937,811

NEPTUNO motorizado - 2 ejes / eixos - 25 ml.

5 m. x 2	5,50 m x 2	DL2212	15.233,569
6,25 m. x 2	6,60 m x 2	DL2213	16.442,732
8 m. x 2	8,50 m x 2	DL2215	16.136,662

Tarifa industrial

**TRANSPORTE NO INCLUIDO**
TRANSPORTE NÃO INCLUIDO

CONSULTAR

MANUAL

- Apoyos en acero inoxidable. Mástil de aluminio anodizado.
- Tapacubos en polystone con eje de Ø 30 mm en acero inoxidable.
- Palieres en polystone con rodamientos a bolas en acero inoxidable.
- Sistema de freno con cinta que asegura la disminución de la velocidad o el bloqueo del eje. Manivela en acero inoxidable con empuñadura giratoria.
- 4 ruedas pivotantes Ø 125 mm, dos de ellas con freno.

- Suporte de aço inoxidável. Mastro de alumínio anodizado.
- Calota em polystone com eixo Ø 30 mm de aço inoxidável.
- Rolamentos em polystone com rolamentos de esferas em aço inoxidável.
- Sistema de freio de fita garantir diminuir da velocidade o bloqueio do eixo. Manivela de aço inoxidável com punho.
- 4 rodas Ø 125 mm, dois com freios.

MOTORIZADO

- Características del enrollador idénticas al Júpiter y Neptuno manual
- Motor tubular 120 Nm 24 Vcc hasta 25 ml, 250 Nm a partir de 25 ml (una toma 24 Volts incluida).
- 1 armario eléctrico que comprende: mando a distancia, 2 órdenes, con emisor y receptor, protecciones eléctricas y relés del mando y del transformador.
- 1 antena con soporte sobre el armario eléctrico.
- No incluye los cables eléctricos.

- Características idénticas ao enrolador manual Júpiter e Netuno.
- Motor tubular 120 Nm 24 Vcc a 25 ml, 250 Nm a partir de 25 ml (saída 24 Volts incluida).
- Um quadro de distribuição, compreendendo: controle remoto, duas ordens, com transmissor e receptor, proteção elétrica e relés de controle e transformador.
- Uma antena com apoio no quadro de distribuição.
- Não inclui cabos elétricos.

VASO (LARGO X ANCHO) VASO (LARGURA X COMPRIMENTO)	CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTIL CARACTERÍSTICAS DO MASTRO		ALTURA DEL EJE ALTURA DO EIXO	LARGO MÁXIMO DE LA CUBIERTA COMPRIMENTO MÁXIMO DA COBERTURA
	DIÁMETRO DIÁMETRO	ESPESOR ESPESSURA		
Jupiter - 1 eje / eixo	130 mm	4 mm	1,28 m	50 m
Neptuno - 2 ejes / eixos	130 mm	4 mm	1 ^{er} mástil a 0,70 m / 2 ^o mástil a 0,63 m	25 m